

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee® Frontlit Ultra Matt B7615

Faserstoff des Trägergewebes support cloth tissu natura del supporto	DIN 60001	PES
Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura		PVC phthalatfrei
Flächengewicht total weight masse totale peso totale	DIN EN ISO 2286-2	450 g/m ²
Breite width largeur larghezza	DIN EN ISO 2286-1	500 cm
Reißkraft K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama	DIN EN ISO 1421	2500 / 2000 N/5cm
Anwendungsbereich intended use		frontlits /billboards
Brandverhalten flame retardant according to	EN 13501-1	B-s2,d0

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.